

Om strömmen skulle gå så **lyser** den ändå



Satsa på ett säkert ljus i mörkret!

Den kostar lite mer än annan arbetsbelysning, men den betalar sig snabbt. För med batteridrivna verktyg och rätt arbetsbelysning kan du fortsätta jobba även om strömmen går. Du slipper vänta på att strömmen ska komma tillbaka och kan i stället göra det du gör bäst – jobba!

Satsa på ett säkert ljus i mörkret!

**Effektivare!** Beroende på vilken av våra arbetsbelysningar du väljer, får du 0,5-15 timmars extra ljus vid strömavbrott. Med 40-100 % av den normala belysningsstyrkan!

**Säkrare!** Med rätt arbetsbelysning ökar säkerheten. Ljuset slocknar inte när du är upptagen med ett känsligt eller svårt arbetsmoment.

**Bra nödbelysning!** Lagen kräver att det finns fullgod nödbelysning även på tillfälliga arbetsplatser. Behöver du utrymma arbetsplatsen vid strömavbrott så kan du lita på den här lampan. Den visar vägen ut!

  
**cellite**  
www.cellite.se



#### • Cellite Sonlux Panic 24W Lägst vikt

Smidig och lätt nät-/batteridrivna arbetsbelysning med nödbelysningsfunktion. Lampan är uppladdningsbar med 75 % av laddningen kvar i batterierna efter 1 års lagring. Den inbyggda laddkretsen har en uppladdningstid på ca 9 timmar och vid nätanslutning (230V) laddas batterierna under drift. Vid spenningsbortfall på nätanslutningen aktiveras den inbyggda nödljusfunktionen och lampan lyser i ca 1 timme med ca 70 % av den normala belysningsstyrkan. Sonlux 24W Panic har två extra nätuttag på baksidan för användning vid nätdrift. Nätanslutning sker med 2,5 m lång H07RNF-kabel. **Mått: 245x215x155 mm. Ljuskälla: Lågenergi TC-F (24W). Batteri: Ni-MH 7,2 V, 2000 mAh. Ljusstyrka nät/nöd: 1700/1360 lm. Lystid, batteri: ca 1 tim. Laddningstid: ca 9 tim. Vikt: 1,8 kg.**

IP-klass: IP54. **Cellite art.nr: 750-3216. E-nr: 7570004**

#### • Cellite Sonlux Panic 72W Kraftigast ljusstyrka med nätdrift

Helt nyutvecklad, prisbelönt, nät- och batteridrivna arbetsbelysning med nödbelysningsfunktion. Den inbyggda laddkretsen har en uppladdningstid på ca 16 timmar och vid nätanslutning (230V) laddas batterierna under drift. Vid spenningsbortfall på nätanslutningen aktiveras den inbyggda nödljusfunktionen och lampan lyser i ca 30 minuter med ca 40 % av den normala belysningsstyrkan (ett av 36W-rören aktiveras med ca 80 % effekt). Sonlux 72W Panic har tre extra nätuttag på baksidan för användning vid nätdrift. Nätanslutning sker med 5 m lång H07RNF-kabel. **Mått: 305x320x115 mm. Ljuskälla: Lågenergi 2 st TC-F (36W). Batteri: NiCd 6V, 1500 mAh. Ljusstyrka nät/nöd: 5600/2250 lm. Lystid, batteri: ca 30 min. Laddningstid: 16 tim. Vikt: 3,3 kg.**

IP-klass: IP54. **Cellite art.nr: 750-3211. E-nr: 7570149**



#### • Cellite Taurus SMD LED Akku Kraftigast ljusstyrka i batteriläge

Helt nyutvecklad, revolutionerande, nät-/batteridrivna arbetsbelysning med 462 st ytmonterade (SMD) LED som ger hela 3000 lumen (mer än en 36W låg-energilampa!). Lampan som har inbyggd nödbelysningsfunktion är uppladdningsbar med 75 % av laddningen kvar i batterierna efter 1 års lagring. Det inbyggda batteripacket laddas upp på ca 4 timmar vid nätanslutning (230V). Vid spenningsbortfall på nätanslutningen aktiveras den inbyggda nödljusfunktionen och lampan ger normal belysningsstyrka i ca 1,5 timme. Taurus SMD LED Akku har två extra nätuttag på baksidan för användning vid nätdrift, nätanslutning sker med 5 m lång H07RN-F-kabel. Arbetsbelysningen som har justerbart handtag är mycket slagttålig tack vare polykarbonatmaterial i skyddsglas och hölje. **Mått: 390x330x140 mm. Ljuskälla: 462 st SMD LED (34W). Batteri: NiMH 14,4V, 4000 mAh. Ljusstyrka nät/nöd: 3000/3000 lm. Lystid, batteri: ca 1,5 tim. Laddningstid: ca 4 tim. Vikt: 3,7 kg. IP-klass: IP54. **Cellite art.nr: 750-7810. E-nr: 7570146****

#### • Cellite Magnum 127 LED Längst brinntid på batteri

Magnum 127 LED är en nät-/batteridrivna arbetsbelysning med nödbelysningsfunktion. Lampan är uppladdningsbar med 75 % av laddningen kvar i batterierna efter 1 års lagring. Det inbyggda batteripacket laddas upp på ca 4 timmar vid nätanslutning (230V). Vid spenningsbortfall på nätanslutningen aktiveras den inbyggda nödljusfunktionen och lampan ger normal belysningsstyrka i ca 5 timmar. Magnum 127 LED har ett extra nätuttag på baksidan för användning vid nätdrift. Nätanslutning sker med 0,3 m lång H07RN-F-kabel. **Mått: 340x230x110 mm. Ljuskälla: 127 st LED (15W). Batteri: NiMH 14,4V, 1800 mAh. Ljusstyrka nät/nöd: 255/255 lm. Lystid, batteri: ca 5 tim. Laddningstid: ca 4 tim. Vikt: 2,1 kg. IP-klass: IP54. **Cellite art.nr: 750-5021. E-nr: 7570033****



#### • Cellite Allround 42W Akku Bländfritt ljus

Premiär för Cellites egenutvecklade rundstrålande lampa Allround med 42W kompaktslöror för nät-/batteridrift. Lampan som har inbyggd nödbelysningsfunktion är uppladdningsbar med 75 % av laddningen kvar i batterierna efter 1 års lagring. Det inbyggda batteripacket laddas upp på ca 4 timmar vid nätanslutning (230V). Vid spenningsbortfall på nätanslutningen aktiveras den inbyggda nödljusfunktionen och lampan ger normal belysningsstyrka i ca 1 timme. Cellite Allround 42W är helt tillverkad i plast-/kompositmaterial och kan både hängas i integrerad krok, sättas på stativ samt ställas på golvet. Dubbla nätuttag och 5 m lång H07RN-F-kabel. **Mått: 210x210x330 mm. Ljuskälla: Lågenergi. GX24q-4 (42W). Batteri: NiMH 14,4V, 4000 mAh. Ljusstyrka nät/nöd: 3200/3200 lm. Lystid, batteri: ca 1 tim. Laddningstid: ca 4 tim. Vikt: 2,4 kg. IP-klass: IP54. **Cellite art.nr: 750-7801. E-nr: 7570141****

#### • Cellite Solaris Lite Ersätter generatordrivna belysning

Solaris Lite är en kraftfull portabel LED-baserad arbetsbelysning. Armaturen har en konstruktion med mycket hållbar front av polykarbonat. Optiken i lampan är framtagen för att ge optimal ljusspridning och i varje lamphuvud sitter 18 st CREE 3,5W LED som genererar upp till 3000 lumen (2 olika lägen för ljusstyrka). Vid nätanslutning/laddning aktiveras en nödbelysningsfunktion som gör att den anslutna armaturen lyser i 15 timmar med 1500 lumen efter spenningsbortfall. Ett teleskopstativ medföljer, som när det fästs på väskan gör att lampan når 2,2 meters höjd. Väskan innehåller elektronik, VRLA-batteri och laddare. Fler Solaris-modeller finns på [www.cellite.se](http://www.cellite.se). **Mått lamphuvud: 300x200x40 mm. Mått väska: 250x180x140 mm. Ljuskälla: 1x18 st CREE-LED 3,5W. Batteri: Bly VRLA 12V, 17Ah. Ljusstyrka L/H: 1500/3000 lm. Lystid, batteri: 15 tim (L)/7 tim (H). Laddningstid: 5 tim. Vikt: 9,5 kg. IP-klass: IP65. **Cellite art.nr: 750-6010. E-nr: 7570006****



# Bra ljus hjälper dig inne och utomhus



## • Cellite Sonlux 24W (Ej batteriback-up)

Smidig och lätt nätdriven arbetsbelysning med 24W lågenergi-rör. Två extra nätuttag på baksidan, 2,5 m lång H07RNF-kabel. **Mått: 245x215x155 mm. Ljuskälla: Lågenergi TC-F (24 W). Ljusstyrka: 1700 lm. Vikt: 1,5 kg. IP-klass: IP54. Cellite art.nr: 750-3215. E-nr: 7570147**

## • Cellite Sonlux 72W (Ej batteriback-up)

Helt nyutvecklad, prisbelönt arbetsbelysning med 72W lågenergirör för drift med 230V. Tre extra nätuttag på baksidan, 5 m lång H07RNF-kabel. **Mått: 305x320x115 mm. Ljuskälla: Lågenergi 2 st TC-F (36W). Ljusstyrka: 5600 lm. Vikt: 2,7 kg. IP-klass: IP54. Cellite art.nr: 750-3212. E-nr: 7570148**



## • Cellite Taurus SMD LED (Ej batteriback-up)

Helt nyutvecklad, revolutionerande, arbetsbelysning med 462 st ytmonterade (SMD) LED som ger hela 3000 lumen. Taurus SMD LED har två extra nätuttag på baksidan för användning vid nätdrift, nätanslutning sker med 5 m lång H07RN-F-kabel. Arbetsbelysningen som har justerbart handtag är mycket slagtålig tack vare polykarbonatmaterial i skyddsglas och hölje. **Mått: 390x330x140 mm. Ljuskälla: 462 st SMD LED (34W). Ljusstyrka: 3000 lm. Vikt: 3,2 kg. IP-klass: IP54. Cellite art.nr: 750-7805. E-nr: 7570145**

## • Cellite Magnum Lux 108W (Ej batteriback-up)

Arbetsbelysning med 3x36W kompaktlysrör (låg värmeutveckling) utvecklad för att belysa större områden utan att blända, utrustad med HF-don som tillsammans med en nyutvecklad reflektor ger betydligt bättre prestanda än traditionell arbetsbelysning. Handtaget är justerbart och kan enkelt fästas på stativ. Lampan har 2 st 230V-uttag på baksidan, drivs med 230V och har en 5 m lång gummikabel (H07RNF3X1.5). Arbetsbelysningen, som i 108W-versionen har mycket låg vikt i förhållande till belysningsstyrkan, är extremt slagtålig tack vare polykarbonatmaterial i skyddsglas och hölje, samtliga delar är utbytbara. **Mått: 495x285x110 mm. Ljuskälla: Lågenergi 3 st 2G11 (36W). Ljusstyrka: 10 000 lm. Vikt: 3,8 kg. IP-klass: IP54. Cellite art.nr: 750-5115. E-nr: 7570029**



## Cellite Freeplay Light Center

Nödljusstation med tre st Freeplay LED-ficklampor lämpliga för mindre fastigheter och företag. Nätanslutning gör att ficklamporna alltid är laddade och redo att användas, lamporna tänds dessutom vid spänningsbortfall. Lamporna kan även återuppladdas utanför laddstationen med hjälp av den inbyggda vevgeneratoren! **Cellite art.nr: 750-2520 E-nr: 9812627**



## • Cellite Magnum Lux 36W (Ej batteriback-up)

Arbetsbelysning med 2x18W kompaktlysrör (låg värmeutveckling) som är utvecklad för att belysa större områden utan att blända.

Lampan har justerbart handtag som enkelt kan fästas på stativ och 1 st 230V-uttag på baksidan, drivs med 230V och har en 5 m lång gummikabel (H07RNF3X1.5). Arbetsbelysningen är mycket slagtålig tack vare polykarbonatmaterial i skyddsglas och hölje, samtliga delar är utbytbara. **Mått: 340x230x110 mm. Ljuskälla: Lågenergi 2 st 2G11 (18W). Ljusstyrka: 2800 lm. Vikt: 2,5 kg. IP-klass: IP54. Cellite art.nr: 750-5046. E-nr: 7570031**



## • Cellite Magnum Lux 72W (Ej batteriback-up)

Arbetsbelysning med 2x36W kompaktlysrör (låg värmeutveckling) utvecklad för att belysa större områden utan att blända, utrustad med HF-don som tillsammans med en nyutvecklad reflektor ger

betydligt bättre prestanda än traditionell arbetsbelysning. Handtaget är justerbart och kan enkelt fästas på stativ. Lampan har 2 st 230V-uttag på baksidan, drivs med 230V och har en 5 m lång gummikabel (H07RNF3X1.5). Arbetsbelysningen är mycket slagtålig tack vare polykarbonatmaterial i skyddsglas och hölje, samtliga delar är utbytbara. **Mått: 495x285x110 mm. Ljuskälla: Lågenergi 2 st 2G11 (36W). Ljusstyrka: 7500 lm. Vikt: 3,4 kg. IP-klass: IP54. Cellite art.nr: 750-5110. E-nr: 7570028**



## • Cellite Allround 42W (Ej batteriback-up)

Premiär för Cellites egenutvecklade rundstrålande lampa Allround med 42W kompaktlysrör som ger ett bländfritt allmänljus perfekt för inomhusarbete. Denna mycket prisvärda, slagtåliga lampa helt tillverkad i plast-/kompositmaterial kan både hängas i integrerad krok, sätts på stativ och ställas på golvet. Dubbla nätuttag och 5 m lång H07RN-F-kabel. **Mått: 210x210x330 mm. Ljuskälla: Lågenergi GX24q-4 (42W). Ljusstyrka: 3200 lm. Vikt: 2,0 kg. IP-klass: IP54. Cellite art.nr: 750-7800. E-nr: 7570140**



## • Cellite Magnum Giant 320W (Ej batteriback-up)

Arbetsbelysning med 4x80W kompaktlysrör (låg värmeutveckling) som är utvecklad för att belysa stora områden (motsvarar en 1000W halogen-lampa, 24 000 lumen). Lampan har inbyggt handtag och fot samt dubbla 230-uttag på baksidan, drivs med 230V och har en 5 m H07RN-F 3X1,5-kabel. Giant 320W har mycket låg vikt i förhållande till belysningsstyrkan och är mycket slagtålig tack vare polykarbonatmaterial, samtliga delar är utbytbara. **Mått: 770x330x420. Ljuskälla: Lågenergi 4 st 2G11 (80W). Ljusstyrka: 24 000 lm. Vikt: 6,0 kg. IP-klass: IP44. Cellite art.nr: 750-5050. E-nr: 7570036**

## Spike

Spike LED är en smidig uppladdningsbar inspektionslampa, brinntiden på full laddning är 4 timmar. Levereras med laddare och har utbytbar skyddstubb i extremt slagtålig polykarbonat. **Cellite art.nr: 750-5007 E-nr: 7588001**



## Gorillatorch Flare

Vikbara ben och superstarka magnetfötter i kombination med 100 lumen strålkastarljus och möjlighet till rött blixtrande varningsljus. **Cellite art.nr: 751-45010**



## Gorillatorch

En lysande idé! Flexibla, vridbara ben och superstarka magnetiska fötter ger dig möjlighet att fästa Gorillatorch på nästan allting: den lyser upp medan du har händerna fria! **Cellite art.nr: 751-4000**

